Assa Sintopol Polyester 5k

Descripción del Producto

Sintopol Mineral Poliéster 5k de **Assa** es una membrana modificada **APP** reforzada en poliéster y terminada en mineral blanco. De fabricación Grado A. Para instalar con soplete con garantía de hasta 10 años a discreción del contratista. Disponible en rollos de 10 metros (107 p/c). Para superficies de manera, concreto, resellados, metal y otros. Distribuida en Puerto Rico por **Assa**. Disponible en **Assa** al mejor precio del mercado para contratistas de sellado de techos. **Sintopol Mineral Poliéster 5k de Assa** es la membrana asfáltica más económica que usted puede conseguir en el mercado en Puerto Rico con una calidad de primera.

Información del Contratista

Procedimientos de instalación

1. Remoción del sistema existente. Sistemas existentes bien adheridos y en buenas condiciones pueden quedarse a discreción del contratista instalador. Para instalar sobre sistemas elastoméricos aplique una capa de **Assa PA-250** diluida con agua al 50%. Use una paila de 5 galones por cada 1,000 p/c. No use ningún primer de solvente en este caso.
2. Sellado de penetraciones, nivelación de empozamientos y preparación de superficie según las especificaciones de sellado de techo efectivo de **Assa** usando **Assa PA-450** y refuerzo de poliéster o fiberglass.
3. Después de la debida preparación de superficie, aplique una capa de **Assa PA-150 o Assa PA-250** a toda la superficie para saturar porosidad. Use **Assa PA-150** a razón de 5 galones por cada 500 p/c o **Assa PA-250** por cada 1,000 p/c diluida con 50% de agua.
4. Instale la membrana usando las mejores prácticas relacionadas a la impermeabilización en Puerto Rico. **Sintopol** no está permitido instalar con la **Técnica Adheso de Assa**. Use soplete para la instalación tomando todas las precauciones y cuidados con el manejo del fuego. Use 11 rollos de Sintopol Mineral por cada 1,000 p/c.
5. Para darle terminación a las áreas de penetraciones use **Assa PA-450**.
6. Para Finalizar con los trabajos pinte todas las áreas negras y las líneas de las uniones entre rollos con **Assa PA-650**. Rendimiento aproximado de 2,000 p/c por paila de 5 galones.
7. Opcional. Para hacer este tratamiento totalmente ecológico aplique dos capas de **Assa White Réflex** a toda la superficie a razón de 3 pailas por cada 1,000 p/c por capa. (6 pailas total en dos aplicaciones). Esto hará de su techo un sistema ecológico que le ayudará a economizar energía convirtiendo el costo del tratamiento en una inversión recuperable con el tiempo.

Otros Detalles

Sintopol Mineral es el sistema de sellado de techos más económico y efectivo que usted puede conseguir en el mercado. Tiene que ser instalado por una persona certificada de **Assa**. Certificados disponibles en **Assa** para techeros con experiencia. El precio sugerido de venta instalado es a discreción del contratista. Puede instalarse en trabajos residenciales e industriales. Especificaciones disponibles en **Assa** para trabajos industriales. Para más detalles consulte al contratista que le ha suministrado esta información.

Otro sistema de Assa. Por algo somos otra cosa.

Para conseguir más información sobre este u otros productos de **Assa** entre a **google** y escriba:

Sintopol Mineral Poliéster 5k de **Assa**
Sistemas de sellado de techos de Assa

A las filtraciones, póngale el sello, de Assa